

תפסניות לצנרת

SP COMBI MAX

תפסניות "קומבימקס" לצנרת כולל ברגים ודיבל נפרד מהחבק | פיתוח מקורי של SP
מידות: 32 / 25 / 20 / 16

תכונות המוצר

- ✓ תפסניות להתקנה גלויה / סמויה.
- ✓ התפסניות מתאימות למרבית סוגי התשתיות לקיבוע ומניעת תנועה, בהתאם להנחיות ההתקנה ולסוג המצע.
- ✓ התאמה קלה ופשוטה לבניה קלה, ניצבים, מסילות וכן לפנל מבודד כולל בניה בעץ.
- ✓ למניעת רעשים ותופעות הנובעות מהלם מים.
- ✓ למניעת רעידות וקיבוע הצנרת בתוך האביזרים בצורה קווית ומקבילה לקירות.
- ✓ כל הסתעפות T שאינה מבוטנת יש לקבוע ב-3 תפסניות על גבי הצינור צמוד לסוף השרוולית.
- ✓ באביזר כגון מחבר תיקון דו כיווני או מעבר בין סוגי חומרים של צנרת, יש לקבע ב-2 תפסניות לתשתית המבנה.

מק"ט	תיאור	כמות בקופסה
760381	תפסנית 16 עם דיבל ניילון 6 מ"מ	100
760382	תפסנית 20 עם דיבל ניילון 6 מ"מ	100
760383	תפסנית 25 עם דיבל ניילון 8 מ"מ	50
760384	תפסנית 32 עם דיבל ניילון 8 מ"מ	25



חדש!

הקפדה על התקנה נכונה בהתאם לדרישות היצרן מבטיחה קיום מערכת תקינה

- התפסנית ניתנת להשחלה ללא הפרעת קיבועים קודמים והרחקת הצינור ממשטח פריסת הצינור
- ניתן לקדוח דרך החבק (תפסנית) מבלי לפגוע בצינור
- עמידות UV לשמש, קורוזיה וסביבה רטובה
- לכל זוג קטרים נדרש מקדח בקוטר אחיד:
 - ◀ מקדח SDS וידיה 6 מ"מ לתפסניות 16 ו-20 מ"מ.
 - ◀ מקדח SDS וידיה 8 מ"מ לתפסניות 25 ו-32 מ"מ.

הוראות היצרן מפעל SP תעשיות מתקדמות

- מומלץ להתקין מידה אחת גדולה יותר של תפסנית על צינור מבודד
- הקידוח יבוצע בקוטר מדויק בהתאם לדיבל, ללא הרחבת החור. עומק הקידוח יהיה גדול מאורך הדיבל בלפחות 15 מ"מ. יש לנקות אבק מהחור לפני החדרת הדיבל. אין לבצע הידוק יתר העלול לפגוע בעיגון.
- מרווח בין תפסניות בצנרת שאינה מבוטנת יהיה עד 1 מטר.
- בתקרות, בצנרת בקטרים 25 ו-32, או במצעים חלולים- מומלץ להקטין מרווחים מקומית.
- יש לקבע ע"ג הצינור קרוב לאבזר בצמוד לשרוולית.
- במחבר שאינו מבוטן יש להצמיד בכל צד של ההסתעפות T.
- **התאמת עיגון לפי סוג מצע:**
 - ◀ בטון/בלוק מלא- התקנה מותרת בהתאם להנחיות.
 - ◀ בלוק חלול/לבנה מחוררת- יש לוודא עיגון תקין. במידה והחור רופף או נופל על חלל, יש להזיז נקודת עיגון או להוסיף נקודת קיבוע נוספת.
 - ◀ איטונג - מיועד לעומסים קלים בקירות בלבד. בתקרה או בעומסים מוגברים נדרש פיתרון עיגון ייעודי למצע.
 - ◀ קירות גבס- עיגון יתבצע לפרופיל מתכת בלבד. אין להתקין ישירות ללוח גבס ללא עיגון קונסטרוקטיבי מתאים. כמו כן, יש להצטייד ולהשתמש בבורג ייעודי לפרופיל מתכת.
- אין לקבע צנרת ואבזרים בעזרת אזיקונים לרבות תפסניות לצנרת ללא בורג הידוק.
- במצעים מיוחדים או עומסים חריגים יש לפעול לפי שיקול דעת מקצועי.

GET IN TOUCH

SP INDUSTRIES
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

www.sp-i.co.il | info@sp-i.co.il

052-5589140 משרדים |  SPindustries25

